

NATURAL OLEJ DO TARASÓW

■ **Zakres zastosowania**

Ochrona i pielęgnacja drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Olej do tarasów NATURAL, dostępny w wersji bezbarwnej i kolorowej, chroni powierzchnię drewna przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Nadaje się do rodzimych gatunków drewna, drewna impregnowanego ciśnieniowo, termo-drewna, a także do wielu gatunków szlachetnych.

Olej do tarasów w wersji kolorowej chroni drewno przed zszarzeniem pod wpływem promieni UV.

Powierzchnie poziome wystawione na działanie czynników atmosferycznych, jak podłogi drewniane, pomosty, kładki, ruszty itp. należy odświeżać raz w roku.

■ **Właściwości**

Olej do tarasów NATURAL wnika głęboko w drewno, nadając mu elastyczność i świeżość. Pory drewna po pokryciu olejem pozostają otwarte, dzięki czemu może ono „oddychać”. Jednocześnie wnikanie wilgoci, pęcznienie oraz rozwarstwianie się drewna zostaje zredukowane.

W celu odświeżenia drewna wystarczy pomalować powierzchnię cienką warstwą oleju.

■ **Składniki**

Czyste olej roślinne, wartościowe żywice balsamiczne, oleje, pigmenty, bezołowiowe sykatywy.

Prosimy o przeczytanie pełnej wersji naszej deklaracji.

■ **Przygotowanie**

Drewno musi być czyste i suche (maksymalna wilgotność drewna 20%). Pozostałości po poprzednich malowaniach wyczyścić lub lekko zeszlifować. Stare warstwy lakieru usunąć za pomocą specjalnego zmywacza Natural lub zeszlifować. Wygładzić powierzchnię przez dodatkowe szlifowanie (ziarnistość co najmniej 150) i dobrze oczyścić z pyłu.

Ciemne i szlachetne gatunki drewna, drewno bogate w żywicę i zawierające pigmenty znajdujące się na wolnym powietrzu (ruszty drewniane, pomosty, kładki itp.) należy co najmniej 4-8 tygodni przed pierwszym nałożeniem oleju poddać wietrzeniu i przynajmniej raz pozwolić by zmokły. Drewno impregnowane ciśnieniowo potrzebuje przynajmniej trzech miesięcy.

Ciemne meble ze szlachetnych gatunków drewna przed pierwszym nałożeniem oleju należy starannie przetrzeć rozpuszczalnikiem olejów naturalnych Natural.

■ **Sposób użycia**

Dobrze rozmieszać. Oleje do tarasów Natural są gotowe do użycia. Nie należy ich rozcieńczać. Świeże drewno na wolnym powietrzu należy – jeśli to możliwe – pomalować

ze wszystkich stron. Nakładać zgodnie z kierunkiem słoików drewna i dobrze rozprowadzić. Po upływie ok. 20-30 minut jeszcze raz przeciągnąć po powierzchni suchym pędzlem.

Dzięki temu olej, który jeszcze się nie wchłoniął, zostanie równomiernie rozprowadzony.

Meble ogrodowe: Za pomocą suchego pędzla jeszcze raz dobrze rozprowadzić olej. Na krawędziach i obrzeżach mogą pozostawać skapujące krople. Te fragmenty powierzchni należy starannie wytrzeć.

Meble i elementy podłóg z twardego drewna szlachetnego należy szczególnie dokładnie wysuszyć przed rozpoczęciem użytkowania.

■ **Wskazówka**

Powierzchnie lub meble, na które nie działają czynniki atmosferyczne, należy po 14 dniach przemyć delikatnym roztworem (50 ml + 5 l letniej wody) ze specjalnego środka czyszczącego NATURAL.

■ **Pielęgnacja**

Na powierzchni i meble znajdujące się na wolnym powietrzu należy raz do roku nakładać kolejną warstwę. Do bieżącego czyszczenia polecamy specjalny środek czyszczący NATURAL.

W żadnym wypadku nie używać do czyszczenia ścierek z mikrofibry.

■ **Narzędzia**

Pędzel, gąbka, walec z gąbki, pistolet natryskowy, maszyna do renowacji tarasów RENOVATOR.

Narzędzia czyścić roślinnym mydłem olejowym Natural lub rozpuszczalnikiem olejów naturalnych Natural.

■ **Temperatura zapłonu**

Temperatura zapłonu powyżej 60°C

UWAGA! Szmalki nasączone olejem należy koniecznie przechowywać w zamkniętych pojemnikach (blaszanych puszkach), większe płyty rozwieszać rozłożone lub wyprać w roślinnym mydle olejowym. Istnieje możliwość samozapalenia ze względu na obecność schnących olejów roślinnych!
Produkt zawiera kobalt. Podczas wstępnego i pośredniego szlifowania zalecamy używanie maski przeciwpyłowej.

■ **Porady dotyczące bezpieczeństwa**

Nie wlewać płynnego produktu do naczyń przeznaczonych do żywności, napojów, innych artykułów spożywczych lub paszy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Naturalne surowce wchodzące w skład produktu mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Po wysuszeniu powłoka olejowa jest obojętna dla ludzi, zwierząt i roślin.

■ **Ogólne informacje dotyczące produktów NATURAL NATURFARBEN**

Produkty Natural Naturfarben są wytwarzane zgodnie z kompleksowym ujęciem problemu kolorów i środowiska. Surowce pochodzą z zamkniętego obiegu ekologicznego,

a kiedy po wykorzystaniu stają się odpadami, ulegają całkowitemu rozpadowi.

Wszystkie składniki są kontrolowane pod względem budowy biologicznej i przy

wykorzystaniu łagodnej, nie pozostawiającej odpadów technologii przetwarzane na farby i środki powlekające.