



NATURAL TWARDY WOSK NABŁYSZCZAJĄCY

■ **Rodzaj substancji**

Wodorozcieńczalna emulsja woskowa do pielęgnacji zniszczonych powierzchni.

■ **Zakres zastosowania**

Tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń! Do drewna, korka, linoleum, wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych, klinkieru, kamienia itd. Do jasnych, olejowanych, utrwalonych (zamkniętych) i lakierowanych powierzchni. W przypadku ciemnych gatunków drewna przy świetle padającym z przeciwnej strony mogą być widoczne smugi.

■ **Właściwości techniczne**

Emulsja woskowa bez zawartości rozpuszczalników, odporna na nacisk i na działanie wody, z możliwością polerowania.

■ **Skład**

Czyste olej roślinne, naturalne woski, oleje.
Prosimy o przeczytanie pełnej wersji naszej deklaracji.

■ **Sposób postępowania:**

Przygotowanie:

Oczyścić podłoże używając specjalnego środka czyszczącego NATURAL lub preparatu do usuwania wosku.

■ **Czynności końcowe**

Twardy wosk nabłyszczający NATURAL nakładać metodą natryskową na oczyszczoną, wysuszoną powierzchnię i równomiernie rozprowadzać za pomocą gąbki lub szmatki. Nie rozcierać. Po wyschnięciu preparatu powierzchnia uzyskuje szczególnie odporny i trwały połysk.

■ **Polerowanie**

Suchą powierzchnię można wypolerować nadając jej jedwabisty połysk za pomocą szmatki, szczotki lub polerki.

■ **Pielęgnacja**

Bieżąca pielęgnacja odbywa się przez dodawanie wosku nabłyszczającego do wody używanej do mycia podłogi.

■ **Renowacja starych powierzchni**

Wielokrotnie woskowane powierzchnie oczyścić używając specjalnego środka czyszczącego lub preparatu do usuwania wosku. Następnie postępować zgodnie z powyższym opisem.

■ **Program pielęgnacyjny NATURAL**

Specjalny środek czyszczący NATURAL

Pielęgnacyjny olej woskowy NATURAL

Preparat do usuwania wosku NATURAL

■ **Dane techniczne**

Czasy wysychania:	przy 20 °C 30-60 min.
Możliwość polerowania:	3-6 godz.
Lepkość:	14 sek. (DIN 4 mm) przy 20°C
Temperatura zapłonu:	–
Rozcieńczanie:	woda
Opakowanie:	1 l / 5 l oraz duża beczka

■ **Przechowywanie**

Produkt należy przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku i w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres trwałości – ok. 2 lata.

■ **Postępowanie z resztkami**

Resztki farby i rozpuszczalników, także tych pochodzenia naturalnego, nie powinny dostać się do ścieków ani do gruntu! Zasznięte resztki nie stanowią odpadów o charakterze specjalnym i mogą być wyrzucone ze zwykłymi odpadami. Beczka podlega recyklingowi.

■ **Przepisy prawne**

Austria: Ustawa o Substancjach Chemicznych – Według ustawy produkt nie jest niebezpieczny. Karty charakterystyki substancji chemicznej nie są wymagane.

■ **Ogólne informacje dotyczące produktów NATURAL NATURFARBEN**

Produkty NATURAL NATURFARBEN są wytwarzane zgodnie z kompleksowym ujęciem problematyki kolorów i środowiska. Surowce pochodzą z zamkniętego obiegu ekologicznego,

a kiedy po wykorzystaniu stają się odpadami, ulegają w nim całkowitemu rozpadowi. Wszystkie składniki są kontrolowane zgodnie z zasadami biologii budowlanej i przy wykorzystaniu łagodnej, bezodpadowej technologii przetwarzane na farby i środki powlekające.

Wszystkie dane są wynikiem naszych długoletnich badań i praktycznych doświadczeń. Mimo to zalecamy przeprowadzenie własnych prób przed każdym użyciem. Niniejszy arkusz jest jedynie materiałem informacyjnym i doradczym. Nie jest on podstawą do żadnego rodzaju roszczeń prawnych. Natural Naturfarben są produktami firmy Scherzenlehner Harze GesmbH und CoKG, A-4060 Leonding/Linz, tel.; +43 (0)70/674957, fax: 674957-9; e-mail: office@natural.at

Odpisy, kopie i publikacje niniejszych arkuszy oraz ich fragmentów są dozwolone tylko po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.